

**PROYECTO PIDRP – PROOCCIDENTE PRÉSTAMO 4940/BL-HO CONTRATO
CD-BID-4940-SAG-02-2025
UNIDAD DE ADQUISICIONES**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ)

Fecha de emisión: 17/06/2026
Número de petición de oferta: 016-2026-PO-1B
Nombre de la petición de oferta: Compra de Equipo de Producción y Procesamiento para WEFIs Parte II
Preguntas por: Correo hasta el 01 de julio de 2026
Respuestas por: Correo hasta el 08 de julio de 2026
Fecha de cierre: 20/07/2026

ACDI/VOCA solicita ofertas para el suministro y entrega de los bienes/servicios enumerados en el cuadro adjunto de descripción/especificación de artículos.

I. INSTRUCCIONES GENERALES:

Todas las ofertas que se presenten deberán ajustarse a la(s) especificación(es) indicada(s), e incluir la siguiente información para el criterio indicado, que se utilizará para evaluar al mejor licitador:

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas enumeradas en la respuesta a la solicitud de cotización que figura en el presente documento
- Cumplimiento de los tiempos de entrega plasmados en el plan de entregas
- Cumplimiento de la calidad de los bienes y de la capacidad de suministro, que se verificará antes de la adjudicación según información de cumplimiento proporcionada
- Información sobre la garantía de calidad
- Propuesta de precio (razonable y completa; incluye transporte/instalación/entrega a **(LUGAR DE DESTINO)**)

II. OTROS REQUISITOS:

- Lugar de entrega de la oferta: prooccidenteadquisiciones@acdivoca.org ; iamador@acdivoca-hn.org o en físico ACDI/VOCA, Edificio Torre LAFISE, Piso 1, Local M1.
- Información bancaria: Pago se realizará en Lempiras dentro de 30 días siguientes a partir de la firma del acta de recepción y que se cuente con toda la documentación completa referente al pago entregada por el proveedor.

III. MODO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas se presentarán por escrito a:

Nombre: Organización ACDI/VOCA / ProOccidente
Dirección: Edificio Torre LAFISE, Piso 1, Local M1, Tegucigalpa MDC
Correo electrónico: prooccidenteadquisiciones@acdivoca.org ; iamador@acdivoca-hn.org
Teléfono: 9766-7867

IV. CALIFICACIONES REQUERIDAS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los ofertantes deberán demostrar sus calificaciones en los siguientes ámbitos:

1. Requisitos de Participación

- 1.1 Abierto a empresas precalificadas y no precalificadas por ACDI VOCA, siempre que cumplan con las normas del manual de compras de ACDI VOCA.
- 1.2 Documentos legales (Escritura de Constitución, RTN Empresa, Permiso de Operación Vigente, DNI Representante Legal, RTN Representante Legal). Las empresas que se encuentren Precalificados solo deberán adjuntar las actualizaciones de los cambios registrados en la escritura, Representante Legal y Permiso de Operación vigente).
- 1.3 Contar con la Capacidad de movilización a todos los municipios y departamentos de influencia del proyecto (Intibucá, La Paz, Santa Barbara, Copán, Ocotepeque, Lempira), a brindar el servicio de instalación y entrega de los bienes y servicios a proveerse.
- 1.4 Contar con personal técnico especializado en capacitación de los equipos a ofertar.
- 1.5 Presentar una descripción completa de los servicios conexos que se ofrecen, misma que será objeto de evaluación por el comité técnico y personal especializado.

2. Procedimientos Especiales de Evaluación y Adjudicación

- 2.1 Se aceptarán ofertas totales por ITEM; se puede presentar oferta por uno o varios ITEMS.
- 2.2 El presente proceso de solicitud de cotización se adjudicará con al menos una oferta valida por ITEM.
- 2.3 La adjudicación se hará por ITEM al proveedor que cumpla sustancialmente con las especificaciones solicitadas, servicios conexos, tiempo de entrega, garantías de los bienes y que oferte el precio más bajo, de acuerdo con lo establecido en la presente solicitud de cotización.
- 2.4 Ofertas que excedan el tiempo de entrega establecido en el presente documento de solicitud de cotización podrán ser rechazadas.
- 2.5 ACDI VOCA dentro de sus procedimientos tiene facultades para negociar precios con sus postores, por lo que la negociación previa a la adjudicación está considerada como un procedimiento a implementar.
- 2.6 Para determinar la capacidad instalada se considerarán tiempos de entrega presentados y actas a satisfacción de otros proyectos similares donde se describa el tiempo de ejecución y la cantidad de bienes suministrados; así como trabajos realizados previamente a ACDI VOCA.
- 2.7 Los bienes y servicios deberán ser nuevos, de calidad igual o superior con la especificación técnica solicitada, el proveedor debe presentar folletos con fotografías y/o documento con fotografías que describa la especificación técnica para cada bien ofertado. El tiempo para la entrega de los bienes y servicios que se solicitan deberá estar contemplado en un rango de 30 a 60 días a partir de la notificación de adjudicación y serán valoradas aquellas ofertas que presenten tiempos de entrega anticipados.
- 2.8 Se debe presentar una garantía de calidad por desperfectos de un año en maquinaria y equipo, contados a partir de la entrega de los bienes. Todos los daños o defectos registrados dentro de este período y que no respondan a uso, deben ser corregidos por el proveedor.
- 2.9 La entrega de los bienes que requieren instalación se hará en los lugares de los beneficiarios de cada plan de inversión y en el lugar (caserío, aldea o municipio) de la microempresa en el caso de la entrega de maquinaria y equipo.
- 2.10 Toda maquinaria y equipo que se reciba debe ser probada y se deberá capacitar a los beneficiarios en el uso de estos.

3. Requisitos para Pago

- 3.1 El proveedor deberá extender por escrito para cada bien o servicio suministrado una garantía de calidad del bien o servicio y no deberá ser menor a 120 días posteriores a la entrega, para tecnologías instaladas y de un año posterior a la entrega, en el caso de maquinaria y equipo.
- 3.2 Acta de recepción que deberá firmarse por el técnico y el supervisor de ACDI/VOCA, asignado al área donde se está haciendo la entrega.
- 3.3 El proveedor deberá detallar en su oferta el valor unitario por cada bien o equipo que oferte, la cual debe incluir todos los servicios conexos que se requieren como mano de obra, transporte, traslado e instalación en sitio.
- 3.4 El proveedor emitirá una factura proforma de acuerdo con la cantidad de bienes que se le adjudiquen. ACDI/VOCA emitirá una orden de compra exonerada (OCE) de impuesto sobre ventas para que el proveedor posteriormente elabore factura CAI exonerada de impuesto sobre ventas, (de preferencia se espera que la factura coincida con el detalle exacto de lo contenido en la orden de compra, con el fin de facilitar el pago).
- 3.5 **El proveedor debe mantener los precios ofertados durante la vigencia de la orden de compra (120 días) o del contrato de suministros de bienes y servicios.**

V. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicación se hará a un oferente cuya oferta cumpla los requisitos técnicos de la RFQ, cumpla los requisitos de elegibilidad y cumpla y/o supera las especificaciones técnicas mínimas requeridas y se considera la mejor oferta basada en el precio más bajo, técnicamente aceptable.

VI. CONDICIONES ESPECIALES

INFORMACIÓN SOBRE ORIGEN Y NACIONALIDAD

ACDI/VOCA solicita que los bienes provistos sean provenientes de los países miembros del BID, no se aceptarán bienes provenientes de países no elegibles. ACDI/VOCA se reserva el derecho de solicitar un certificado de origen original para cualquier artículo que se adquiriera en virtud de esta solicitud de cotización. Ningún artículo podrá proceder de una fuente prohibida.

VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas permanecerán válidas durante un mínimo de 90 días a partir de la última fecha especificada para la recepción de ofertas. El Oferente o los Oferentes seleccionados suministrarán las cantidades de bienes solicitadas a los precios ofertados para el período de entrega/desempeño especificado en esta RFQ.

BASES DE LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los oferentes serán notificados por escrito en caso de que se produzca un cambio significativo en los requisitos enumerados. Se emitirá una Orden de Compra al Oferente responsable que se considere más ventajoso para ACDI/VOCA en términos de calidad del servicio, plazo de entrega y coste. ACDI/VOCA podrá aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta.

ACDI/VOCA se reserva el derecho de adjudicar cualquier artículo por una cantidad inferior o superior a la indicada, a los precios unitarios ofertados.

ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier oferta que se considere no conforme. Una oferta conforme es aquel que cumple con todos los términos y condiciones de la RFQ. La oferta debe estar completo, firmado por un signatario autorizado y entregado a más tardar en la fecha y hora de presentación indicadas en la primera página de esta RFQ. ACDI/VOCA puede reservarse el derecho de no tener en cuenta cualquier discrepancia menor en una oferta.

Este RFQ no obliga legalmente a ACDI/VOCA a adjudicar un contrato. ACDI/VOCA se reserva el derecho de financiar/adjudicar alguno o ninguno de los presupuestos presentados. No se asume ningún compromiso, expreso o implícito, de compensar a los oferentes por los costes incurridos en la preparación y presentación de sus presupuestos.

VII. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha	Click here to enter text.	
Para:	ACDI/VOCA	Oficina de Adquisiciones
De:	Click here to enter text.	
Asunto:	Cotización	Compra de Equipo de Producción y Procesamiento para WEFls Parte II

La siguiente oferta se presenta en respuesta a la RFQ de ACDI/VOCA para los siguientes artículos. Esta oferta tiene en cuenta todas las especificaciones adicionales enumeradas en la página uno (1) del RFQ.

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Equipo de Producción y Procesamiento para WE-Fls Paquete 2

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	Amasadora de 35 libras, 3kW, 220V, 1hp	Maquina amasadora a espiral, con capacidad de 16 kg(35.27lbs) masa terminada. Dos velocidades de amasado, dimensiones 754x490x1.052mm. potencia 3kw, 220V 1 HP 60HZ	7			
2	Batidor de pie o mezclador de pie, 660W, 120v, 10 velocidades	Batidor de pie o mezclador de pie, 660W, 120v, 10 velocidades: Batidor de pie, de 660W de 300 gr, 120 voltios, 10 velocidades.	1			
3	Batidora para Pasteles de 10 velocidades, 5 Litros, 220V / 60 Hz	Batidora para Pasteles de 10 velocidades, 5 Litros, 220V / 60 Hz: Batidora para Pasteles de 10 velocidades, 5 Litros, 220V / 60 Hz, Cuenta con protector contra salpicaduras con abertura para agregar ingredientes, acero inoxidable pintado, tazón extraíble con asa para un fácil manejo y limpieza, peso de 14 Kg, Dimensiones 0.41m.X 0.25m. X 0.43m.	4			
4	Batidora planetaria de alimentos de 20 litros, 220V/1HP/60HZ, Potencia; 1500W	Batidora planetaria de alimentos de 20 litros. 220V/1HP/60HZ, Potencia; 1500W, Velocidad de rotación: 105/180/425rpm, Dimensiones: 580*440*770mm.	6			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
5	Batidora planetaria de alimentos de 30 litros. 110v/1hp/60hz, potencia; 1500W, 3 velocidades	Batidora planetaria de alimentos de 30 litros. 110v/1hp/60hz, potencia; 1500W, 3 velocidades de rotación: 105/180/425rpm, dimensiones: 0.82X0.60X0.56m	1			
6	Batidora: Capacidad 4.7 litros, voltaje 120v	Batidora: Capacidad 4.7 litros, voltaje 120v, 10 velocidades, acero inoxidable, potencia 321W, ancho 235mm, profundidad 362mm, altura, 355mm, peso 10kg.	1			
7	Deshidratador cilíndrico de alimentos, 400W, 5 bandejas	Deshidratador cilíndrico de alimentos, 400W, 5 bandejas ajustables, función de temporizador hasta 72 horas, temperatura ajustable 35-70°C, 60Hz, dimensiones 30.5x25.4x20.3cm	1			
8	Despulpadora de frutas, 10 litros, motor eléctrico 127V, 1/3hp	Despulpadora de frutas, 10 litros, motor eléctrico 127V, 1/3hp: Consumo: 0.25 kW/h, rpm: 1750. Peso Neto: 25.1 Kg. Peso Bruto: 36.5 Kg. Altura: 41.06" x Ancho: 14.17" x Fondo: 23.62".	2			
9	Destilador de alcohol 8 galones de acero inoxidable 110v	Destilador de alcohol, 8 galones /30L, con termómetro incorporado, enfriamiento rápido, de 110v	1			
10	Empacadora al Vacío	Empacadora al Vacío 3/4hp 120V/60Hz, tamaño de campana 11.42"x 15.53"L x 1.96" OD, utiliza bolsas de 6"x6" hasta 10"x13" (1380)	1			
11	Fundidor de cera + llenadora manual neumática 15L	Fundidor de cera capacidad de 15L (25libras), olla eléctrica extragrande, control de temperatura ajustable dial de 86 a 230°F, con diseño de vertido inferior. Máquina llenadora para botes de 5 a 100ml, mango reforzado.	1			
12	Horno de convección a gas de 5 bandejas, 110 v	Horno de convección a gas de 5 bandejas, 110 v, con control automático y preciso de temperatura y control multifunción fácil de operar. Tratamiento de esmalte en la cámara, libre de manchas de aceite y fácil de limpiar. Vidrio reflejante templado con lámpara a prueba de explosiones y resistente al calor más eficaz que permite ver con claridad los productos horneados. Pata ajustable de acero inoxidable para pisos resistentes. Dimensiones(mm): 70X1080X1450, voltaje nominal (kw):15.8., consumo de gas LP (kg/h): 1.22, voltaje (V): AC120V/60Hz, Rango de temperatura (°C):75-295°C, Peso: 147 Kg. Potencia: 1.4 HP. Consumo a gas LPG: 1.0 Kg/h	2			
13	Horno convencional de gas de 4 niveles con blower 110v	Horno Convencional a Gas De 4 Niveles Montaje En Hierro 36"x29" + 10"x27" + 32" (36"x37"x63") Con Blower 110V Con Rodos.	4			
14	Horno Convencional eléctrico, 4 niveles, 220V	Horno Convencional eléctrico, 4 niveles, 220V.: Montado y elaborado con hierro 34"x29" + 10"x29" + 31" (34"x37"x63") con rodos	3			
15	Licuada comercial basculante 15 litros, 1.5hp	Licuada comercial basculante, capacidad 15 litros, vaso en acero inoxidable 304 monobloque (sin soldaduras), Potencia del motor de 1.5 Hp., 110 v. 60 Hz. Con una rotación de 3,500 rpm. Dimensiones: 1.120x365x525 mm	1			
16	Licuada comercial basculante, 1.5hp, capacidad 25 litros	Licuada comercial basculante, capacidad 25 litros, vaso monobloque en acero inoxidable 1.5hp., 110 v. 60 Hz, con una rotación de 3,500 rpm. Dimensiones: alto de 1,180mmx ancho de 410mm x largo de 525mm	13			
17	Máquina de coser manual de pedal	Máquina de coser manual de pedal (tradicional puntada recta) con mueble	11			
18	Máquina de café espresso semiautomática	Máquina de café espresso semiautomática. 2 grupos, 2 dispensadores 60 ghz, voltaje 220 v, ancho 31 pulg. profundidad 21 pulg. Altura 20 pulg. acero inoxidable peso 54/66 kg. caldera de 11 litros energía 3400 W.	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
19	Máquina manual tortilladora de taco	Máquina manual tortilladora de taco: máquina manual para tortilla de taco, molde 8x10 pulgadas, con banda transportadora	2			
20	Máquina eléctrica tortilladora	Maquina eléctrica tortilladora: máquina eléctrica para tortillas 110v, capacidad 2,500 a 3,000 tortillas por hora, soporte de acero con rodos.	2			
21	Medidor para grados de alcohol rango 0 a 80 % (refractómetro para alcohol)	Medidor para grados de alcohol rango 0 a 80% (refractómetro para alcohol) resolución de 1% vol. Con precisión de $\pm 1\%$ vol. Escala de medición alcohólica (% vol.) y compensación automática de temperatura (10°C-30°C)	2			
22	Mezcladora para carne, Acero Inoxidable	Mezcladora para carne Acero Inoxidable manual, manivela incluida, con capacidad de 50 lb, paleta mezcladora que incluya rodamientos y engranajes de paso, tina extraíble, versátil con inclinación de 90, 115 y 180 grados, patas ajustables, incluye tapa de PMMA (polimetilmetacrilato) transparente.	1			
23	Molino de banda industrial para moler granos 300lb/h, con motor diésel de 10.5 HP banda industrial	Molino de banda industrial para moler granos, motor diésel con mesa doble de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{8}$ y de 24x33pulgadas, de material lámina galvanizada con hierro colado y dulce, con motor diésel, alcanzando hasta 300 lb/h, incluye tanque, tolva, cazuleja y dos llaves requeridas según molino. Altura 61 de hierro colado, botonera térmica, poleo disco y templador de banda.	5			
24	Molino de grano, 1500W, 110v, de 304 grado alimenticio, cuerpo de acero inoxidable	Molino de grano eléctrico, cuerpo de acero inox. 304 grado alimenticio, motor 1500w, cuchillas de acero inoxidable de doble filo, 110v	1			
25	Molino eléctrico para carne #12, 0.75HP, 360 lbs/hora	Molino eléctrico para carne #12, de acero Inoxidable, 0.75HP, 360 lbs/hora, Bandeja 11-1/2" x 8-1/2" x 2-1/2"	2			
26	Molino eléctrico para nixtamal 220v, 5hp	Molino eléctrico para nixtamal: Molino numero 6 con motor eléctrico de 5hp, con protector de descargas E. 220V	5			
27	Molino para café fabricado con hierro acerado, 1qq/h, motor eléctrico de 2hp	Molino para café, fabricado con hierro acerado de calidad, con regulador frontal, para fácil manejo de la viruta de molido. Capacidad: 1 qq/h, motor: 2hp, consumo energético: 2.2 kw/h	2			
28	Rallador de Coco/Queso 110V	Rallador de Coco/Queso, equipo industrial de alto rendimiento, ideal para rallar queso duro, coco, chocolate y vegetales. Producción estimada: 45 Kg/hora Potencia del motor: 1/2 HP (0.37) kW/h) Voltaje: 110V/60Hz. Velocidad: 450 RPM Discos: Incluye 3 discos de 200 mm (hebra fina, gruesa y polvillo) Estructura: Acero inoxidable Peso: Aprox. 26-33 kg Dimensiones: 28.5x 58.5x44 cm (Frente x Fondo x Alto).	1			
29	Rebanadora de Banano y/o plátano: eléctrico: Dimensiones 600x315x545 mm 110v, 550 W de potencia	Rebanadora de Banano y/o plátano: Dimensiones 600*315*545 mm, 110 voltios enchufe monofásico, 550 W de potencia, 5 tipos de cuchilla (acero Inoxidable), con discos ralladores 3mm/4.5 mm/7 mm. Incluye cortador de acero 3 cuchillas, de 3 navajas de acero inoxidable.	21			
30	Sierra Para cortar carne 2hp	Sierra Para cortar carne 2hp cinta de corte continua con dimensiones de 1.72m, x 0.88m.x 9.00m. peso de 90kg voltaje de 110V/60Hz	3			
31	Tostadora de aire caliente, 5 lb/lote, gas LPG, 1.7 kW/h, motor eléctrico 1 hp, granos maíz, cacahuete, 110 v.	Tostadora de aire caliente con sistema de consumo energético mixto (gas LPG y energía eléctrica), utilizada para el tostado de café, maíz, cacahuete y otros granos. La máquina tiene una capacidad de 5 libras por lote. El tiempo de tueste es de aproximadamente 13 minutos hasta alcanzar el primer crack, seguido de un proceso de	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		enfriamiento de 2 minutos mediante sistema de aire. El equipo cuenta con motor de 1 hp y presenta un consumo energético aproximado de 1.7 kW/h, funcionando con alimentación eléctrica de 110 voltios. Sus dimensiones son altura: 3.5 ft, ancho: 1.3 ft y largo: 2 ft.				
32	Tostadora de café manual 70lb, de gas, sin motor	Tostadora de café manual con quemadores de alta precisión, calefacción a gas, capacidad de 70lb, cilindro de lámina de acero inoxidable con bandeja de enfriamiento y estructura adaptada para la instalación de motor eléctrico.	1			
33	Tostadora de café 3 quemadores de alta precisión a gas, capacidad de 70 lb x batch	Tostadora de café 3 quemadores de alta precisión a gas, capacidad de 70 lb x batch	1			
34	Tostadora de café con motor eléctrico 2hp, de 35lb/batch	Tostadora de café con motor eléctrico de 2hp y 3 quemadores de alta precisión, motorreductor de 0.5hp para enfriador; quemadores de alta precisión, con extractor de casulla y humo. Capacidad de 35 lb cilindro de lámina de acero inoxidable.	1			
35	Trilladora de café guacuco con capacidad de 2.5 a 4.5qq y pergamino con capacidad de 450lb/h, con motor eléctrico 5hp, 110v	Trilladora de café guacuco con capacidad de 2.5 a 4.5qq y pergamino con capacidad de 450lb/h, con motor eléctrico 5hp, 110v	1			
Sub Total Maquinaria y Equipo de Procesamiento						
36	Balanza colgante con capacidad de 300kg	Balanza colgante electrónica con capacidad máxima de 300kg, unidad de medida lb/n, división mínima 100 gms, pesada mínimo 2kg. Dimensiones: base x alto x fondo: 9x14x5cm. Utiliza 3 pilas AA	1			
37	Balanza de plataforma industrial con capacidad hasta 400 kg	Balanza de plataforma industrial con capacidad de hasta 400 kg, precisión de 50 gr, carcasa en acero inoxidable, fuente de alimentación 220/60hz, plataforma en fierro estriado, teclado numérico de membrana, múltiples unidades de peso kg y lb, medida de plataforma 50 x 40 cm, peso neto aproximado 12 kilos.	1			
38	Bascula electrónica de mesa digital, capacidad máxima de carga 40 kg (88 lb)	Bascula electrónica de mesa digital, capacidad máxima de carga 40 kg (88 lb), división mínima 5 g (0.01 lb), tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz, batería recargable 150 horas, dimensiones de plato 34 cm x 24 cm, dimensiones (Base x Alto x Fondo) 34 cm x 12 cm x 35 cm.	25			
39	Báscula/Balanza Electrónica 20kg / 40lb	Báscula/Balanza Electrónica Comercial Capacidad 40 libras	2			
40	Cacerola de Acero inoxidable 60 Qt/ Tapa (56.7812 Litro)	Cacerola de Acero inoxidable 60 Qt/ Tapa (56.7812 Litro) Dimensiones 20"prof. x 20"an. x 16"al. Pulgadas, 28 libras de peso	16			
41	Cacerola Acero Inox. 16Qt.C/Tapa (15.14 Lb)	Cacerola de acero inoxidable grado alimenticio, capacidad 16 qt (≈15.14 L), con grosor del cuerpo entre 0.8 y 1.2 mm, fondo reforzado profundidad aproximada de 30–35 cm. Incluye tapadera de acero inoxidable y asas remachadas para manejo seguro.	4			
42	Camara Exhibidor 3 Puertas vertical	Cámara Exhibidor 3 Puertas/ 34 ft3, voltaje 115V / 60 Hz, Potencia 1/2hp: Potencia 1/2hp/compresor Rango de temperatura: Aproximadamente 1°C a 5°C, Cámara refrigerada para refrescos vertical, Control: digital según modelo, permitiendo ajustar la temperatura interior y la eficiencia energética. Construcción:	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		Puertas y estructura de acero inoxidable, paredes interiores aisladas, estantes ajustables de acero, bandeja de goteo y ruedas para movilidad. Iluminación: LED interior para exhibición de bebidas				
43	Campana extractora, 7 pies de largo, acero inoxidable, 1 ducto, 1 hongo, motor número 20, 220v. 1750 rpm, instalada	Campana extractora. 7 pies de largo. Acero inoxidable. 1 ducto. 1 hongo. Motor número 20, 220v. 1750 rpm. instalada	3			
44	Carretilla de pan: Acero inoxidable 470 x 620 x 1735mm	Carretilla de pan: Acero inoxidable 470 x 620 x 1735mm. Diseñada para el transporte de bandejas normalizadas de 60x40 cm. Cuenta con 15 guías, diferentes distancias entre guías, con 4 ruedas	2			
45	Cazuleja de aluminio para pan (600mmx400mmx30mm)	Cazuleja de aluminio para pan (600mmx400mmx30mm)	10			
46	Cilindro para gas LPG de 25 libras	Cilindro para gas LPG, capacidad 25 lb de gas neto, altura 22", diámetro de 12", válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético, fabricado en acero. paredes del cilindro laminado en caliente, decapado y aceitado. Soldados con alambre y fundente para arco sumergido. Terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de polyester, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Con Válvula tipo POL modelo V9. Válvula de seguridad con rosca interna. Capacidad 25 lb de gas neto, válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético. Con válvula, manguera [IC1] de presión de 3 metros de longitud y abrazaderas metálicas de sujeción para las terminales de acople de entrada y salida.	56			
47	Cilindro para gas LPG, capacidad 100 lb de gas neto, altura 48", diámetro de 14.5"	Cilindro para gas LPG, capacidad 100 lb de gas neto, altura 48", diámetro de 14.5", válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético, fabricado en acero, con manguera revestida de 3 metros	35			
48	Cortador de vegetales de 550W	Cortador de vegetales, de acero inoxidable, 110 Voltios enchufe monofásico, con dimensiones 600x315x545mm, 550 W de potencia, 5 tipos de cuchilla (acero Inoxidable), con discos ralladores 3mm/4.5 mm/ 7 mm. Incluye cortador de acero 3 cuchillas y 3 navajas de acero inoxidable.	4			
49	Cortador de Papas Industrial 4 en 1	Cortador de Papas Industrial 4 en 1 de operación manual, diseñado para uso comercial e industrial. Fabricado en acero inoxidable y aluminio resistente a la corrosión, con cuchillas intercambiables de acero grado alimenticio (304). Incluye 4 tipos de corte (1/4", 3/8", 1/2" y gajos), ideal para papas y vegetales.	1			
50	Estufa gas d C/6 quemadores	Estufa gas d C/6 quemadores (Modelo Tipo GRT-6W): Estructura: Acero inoxidable de alto calibre, con opciones de acabado cepillado. Quemadores: 6 quemadores abiertos de alto rendimiento, generalmente de hierro fundido, con control independiente de flama. Potencia Calorífica: Aproximadamente \ (150,000\) - \ (200,000\) BTU/hr en total (aprox. \ (25,000\) - \ (30,000\) BTU por quemador). Parrillas: Hierro fundido resistente (ej. 12" x 12"). Encendido: Manual o electrónico (dependiendo del modelo específico). Horno (Si aplica): Interior de acero inoxidable, con termostato de seguridad y parrillas cromadas. Tipo de Gas: Convertible entre Gas LP (11" Columna de Agua) o Gas Natural (5" Columna de	3			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		Agua). Dimensiones Comunes: Ancho: ~90-105 cm, Fondo: ~70-75 cm, Alto: ~35-90 cm				
51	Estufa a gas industrial de 4 quemadores de 120cm x 60cm x 85cm	Estufa a gas industrial de acero inoxidable con 4 quemadores, de alto rendimiento y plancha integrada, diseñada para uso comercial, con encendido eléctrico/manual y control de temperatura individual. Dimensiones aproximadas: 120 x 60 x 85 cm.	1			
52	Estufon a gas de 2 quemadores	Estufon a gas de 2 quemadores: quemadores de alta presión (triple anillo tipo corona). Material de fabricación: parrillas de hierro fundido de alta resistencia, cuerpo de acero inoxidable. Con potencia térmica de 90,000 btu/h por quemador, 90cm ancho x 115cm de largo x 80 cm de alto. Se puede colocar directamente al piso o en una estructura solida o metálica movable	15			
53	Estufa industrial pintada de 4 quemadores 85cmx116cmx86cm, gas LPG	Estufa industrial pintada de 4 quemadores y plancha. Dimensiones 85 cm x 116 cm x 86 cm, gas LPG	1			
54	Exprimidor automático de Naranja	Exprimidor automático de naranja: Estructura en acero inoxidable. Velocidad de motor: 1500 rpm. Dimensiones: Alto 0. 41m.xAncho 0.24mxFondo 0.21m. Material: Acero Inoxidable. Peso:13.30 Kg. Voltaje:110v/60Hz.	1			
55	Freezer 1 puertas 18ft 2 canastas	Freezer 1 Puerta, Capacidad: 18 pies cúbicos (aproximadamente 510 litros), Tipo: Congelador horizontal de una puerta, Color: Blanco, Ancho: 64 pulgadas (162.56 cm), Profundidad: 31.25 pulgadas (79.38 cm), Altura: 66.5 pulgadas (168.91 cm), Peso: 167 libras (75.75 kg), Puerta: Tapa superior con bisagra contrabalancea, Canastas: Incluye 2 canastas de almacenamiento removibles, Control de temperatura: Termostato ajustable con opción de congelación rápida, Luz verde: Indica que el congelador está conectado y recibiendo energía, Luz ámbar: Indica que la función de congelación rápida está activada, Descongelamiento: Manual, con drenaje frontal para facilitar la limpieza, Consumo energético: Aproximadamente 216 kWh/año, Voltaje: 115/120 V ~ 60 Hz.	3			
56	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 de 2 puertas	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 tamaño alto 86.5 cm ancho 190.5 cm y 82 cm de profundidad, de 2 puertas, 110 voltios, con control de temperatura, con llave de seguridad, 3 niveles de temperatura	51			
57	Freezer horizontal 21 pies³, 2 puertas	Freezer de 21 pies³: Freezer horizontal 21 pies cúbicos, 2 puertas (21FT 2PTA B). Cubierta y armario: exterior de acero prelacado blanco resistente; interior fácil de limpiar. Capacidad: 21 pies cúbicos (~595 litros) para almacenamiento de congelados. Aislamiento: Paredes de espuma aislante que conservan el frío asegurando eficiencia en temperaturas bajas. Rango de temperatura: Aproximadamente de -23.33 °C a -18.33 °C, ideal para helados y alimentos congelados. Refrigerante: R-290, ecológico y seguro para el medio ambiente. Voltaje: 115 V / 60 Hz. Control: Termostato electromecánico o digital para regular la temperatura con precisión. Accesorios: Incluye canastas separadoras para organizar productos más pequeños, y cerradura con llave para seguridad. Dimensiones Aproximadas: Ancho: 1,54 m. Alto: 0,85 m. Fondo: 0,77 m. Material de construcción del interior:	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		Aluminio prelacado o acero prepintado, aprobado para contacto con alimentos. Ruedas: Con vástago de 2" para facilitar la ubicación y limpieza.				
58	Freidor de 1 cesta - 220V 5Kw	Freidor (15" X 22" X 34" Plg) De 1 Rec. para 1 cesta - 220V 5Kw – con Mueble Hierro. Cesta rectangular de 17" X 8 1/4" X 6" mango amarillo	1			
59	Freidoras, con tina de acero inoxidable a gas con 3 quemadores	Freidoras, con tina de acero inoxidable a gas con 3 quemadores, con fuselaje de Aluzinc aislado para la reflexión de calor, cuenta con drenaje de 1/2 pulgada para limpieza, alto 80cm x largo 100cm x ancho 50cm, profundidad 20cm	36			
60	Jarras medidoras de acero inoxidable, de 16, 32 y, 64oz	Jarras medidoras de acero inoxidable, de 16oz, 32oz, 64oz (una de cada medida), marcadas en onzas y mililitros, asa ergonómica y labio vertido para fácil manejo.	1			
61	Mesa de acero inoxidable de 30" anchox72" largox35" alto.	Mesa full acero inoxidable calibre 304 de grado alimenticio, con lamina de servicio, lamina inferior y estructura de Tubo 1 1/4" de 4 patas totalmente de acero inoxidable con medidas de 30" anchox72" largox35" alto.	117			
62	Mesa fabricada en acero inoxidable 124x61x98 cm	Mesa fabricada en acero inoxidable 124x61x98 cm. Mesa de cocina industrial: superficie amplia y liza en acero inoxidable con bordes redondeados, rejilla de alambre en la parte inferior, patas con topes que se aseguran al suelo, la altura de la rejilla es ajustable y la capacidad de peso es de hasta 453 kg (1 000 lb). Está elaborada en 50.5% acero inoxidable, 47.6% acero, 1.9% otros materiales. Las dimensiones son: 61 cm de largo x 124 cm de ancho x 98 cm de alto (24" x 49" x 38.75"). Tiene un peso de 21 kg (46.3 lb).	5			
63	Nevera de 70 cuartos con asas de transporte	Nevera de 70 cuartos con asas de transporte dimensiones alto 17.72"x largo 31.10"	24			
64	Olla de presión de 30qt. (31.8 Litros)	Olla de Presión de 30 QT (aprox. 28.3 - 31.8 litros) construcción en aluminio fundido. Asa superior fenólica resistente. Manómetro de vapor engranado de fácil lectura. Regulador de presión de 5, 10 y 15 libras. Acabado satinado de fácil limpieza. Sistema exclusivo de sellado metálico. Tuercas de mariposa de acción positiva para apertura y cierre fáciles. Bordes de doble grosor para mayor durabilidad. Liberación automática de sobrepresión. Diámetro interior – 32 cm. Altura interior – 36 cm. Altura total – 48 cm.	4			
65	Ollas industriales de acero inoxidable grado alimenticio, capacidad de 25 litros	Ollas industriales de acero inoxidable grado alimenticio, capacidad de 25 litros cada una, tamaño 320x320mm, espesor de pared 0.8mm, gris inferior: aprox 4mm, peso aprox. 4.25kg, con fondo grueso para distribución uniforme del calor y asas resistentes al calor. Aptas para cocción en estufas comerciales.	4			
66	Plancha a gas de mesa de 36" full acero inoxidable	Plancha a gas de mesa de 36" full acero inoxidable: Área Útil 90 x 50 cm, material Cuerpo y estructura de acero inoxidable, alimentación Gas GLP, consumo máximo 1,593 kg/h GLP, limpieza fácil: trae su bandeja, recolectora de grasa, peso 124 kg, dimensiones (ancho x profundo x alto) 91.5 x 73 x 42,8 cm.	2			
67	Plancha a gas, comal 20x20 pulgadas	Plancha a gas, comal 20x20 pulgadas: plancha a gas 20x20 pulgadas, con estructura de acero, comal de hierro	2			
68	Plancha a gas, comal 40x20 pulgadas	Plancha a gas, comal 20x20 pulgadas: plancha a gas 20x20 pulgadas, con estructura de acero, comal de hierro	4			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
69	Vitrina de vidrio 4 pies	Vitrina de vidrio de 4 pies largo, 2.95 pies de alto y 1.31 pies de profundidad hecha de melanina, tres niveles.	3			
70	Vitrina enfriadora vertical 11 pies	Vitrina enfriadora vertical, 1 puerto de vidrio transparente con bisagras, estantes ajustables enfriamiento por placas evaporadora, cámara con iluminación interna, capacidad de 11 pies cúbicos, incluir parrillas divisoras. Rango de temperatura que oscile entre 0°- 7°C, voltaje 115V/60Hz	3			
71	Vitrina enfriadora vertical 13 pies cúbicos	Vitrina enfriadora vertical 13 pies cúbicos: 1 puerta de vidrio con bisagras, enfriamiento por placas evaporadora, cámara con iluminación interna y parrillas divisoras. Rango de temperatura que oscile en 0 - 7 grados centígrados, voltaje 115V/60Hz.	5			
72	Vitrina enfriadora vertical 7 pies cúbicos	Vitrina enfriadora vertical. Capacidad: 7 pies cúbicos, número de puertas: 1, pies cúbicos / litros: 7/198, rango de temperatura (°c — °f): 0°c — +4°c / 32°f — 39°f, dimensiones (cm): altura: 136.50 frente: 53.50 fondo: 60.00, refrigerante: r-134a, compresor: 1/5 hp.	1			
Subtotal Equipo de Cocina						
73	Barril plástico boca ancha de capacidad de 15 galones.	Barril plástico capacidad de 15 galones, polietileno virgen de alta densidad (HDPE) de alta resistencia grado alimenticio, altura 66 cm, diámetro 38 cm, con tapadera de cierre hermético de seguridad.	13			
74	Barril plástico capacidad de 55 galones boca ancha con cincho de cerrado, nuevo de alta resistencia grado alimenticio	Barril plástico capacidad de 55 galones, nuevo de alta resistencia grado alimenticio, altura 97 cm, diámetro 58 cm, fabricado en polietileno virgen de alta densidad.	3			
75	Caja de almacenamiento profesional de material plástico, dimensiones 14" altox30" largox17" ancho	Caja de almacenamiento profesional de material plástico, dimensiones 14" altox30" largox17" ancho, con capacidad 102 litros/27 galones, con tapa a presión, diseñada para apilarse.	3			
76	Canastas plásticas de 100lbs para verdura dimensiones exteriores 72.8x42.5x35cm	Canasta plástica de 100 libras, dimensiones exteriores 72.8 x 42.5 x 35cm, para verdura, elaboradas con polietileno, fondo sólido	265			
77	Canastas plásticas de 50lbs 50cmx32.6cmx27.5cm	Canastas plásticas de 50cmx32.6cmx27.5cm de 20 kg (50 lb), fondo sólido	54			
78	Estante metálico 2x2x0.6m armables de 4 niveles	Estante metálico 2x2x0.6m: Dimensiones: 2m de altox2m de largox0.60m ancho, capacidad 200kg por capa, lamina acerada de metal, armables de 4 niveles	40			
79	Silo metálico para almacenamiento de granos 18qq	Silo metálico para almacenamiento de granos 18qq, redondo, lamina de acero galvanizada de 0.5mm de espesor o calibre 26, soldadura 50% estaño y 50% plomo	1			
80	Tanque tricapa para almacenamiento de agua 2,500lts	Tanque tricapa plástico para almacenamiento de agua con capacidad 2,500 litros, con kit de accesorios incluido.	3			
81	Tanque para almacenamiento de agua 5000lts, negro bicapa con accesorios primarios	Tanque para almacenamiento de agua 5000lts, negro bicapa con accesorios primarios: Descripción: Tanque de almacenamiento para agua en mayor cantidad y descargar por gravedad. Con capa interior antibacterias que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias. Su fórmula lo protege de los rayos U.V. No generan color, olor, ni sabor al producto almacenado.	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		Fácil instalación y equipamiento. Requieren de mínimo mantenimiento y su desempeño en condiciones ambientales extremas es excelente. Fabricados con polietileno de alta densidad. Capa externa negra y capa interna blanca. Altura A:1,77m. Diámetro B:2.2m. Placa D: 0.20m. Tapa C: 0.45m y Peso 85kg.				
82	Tina de acero inoxidable 300lts	Tina de acero inoxidable 300lts: Tina rectangular fabricada en acero inoxidable, diseñada para almacenamiento, lavado o procesamiento de productos, con estructura elevada y sistema de drenaje.	1			
Subtotal Equipo de Almacenamiento						
83	Batea desoperculadora de acero inoxidable, de 30Kg, largo 195x50x45 cm	Batea desoperculadora de acero inoxidable 304 (grado alimenticio), de 30Kg, largo 195 cm x ancho 50 cm x fondo 45 cm, altura del piso al nivel superior de la tina de 95 cm, con rejilla incorporada, fondo redondeado, con desnivel de drenaje hacia válvula, válvula de acero inoxidable de salida de producto y tapadera superior.	2			
84	Descristalizador-homogeneizador de miel capacidad de 180 litros, acero inoxidable	Descristalizador-homogeneizador de miel capacidad de 180 litros, eléctrico de 220v, 50Hz, acero inoxidable grado alimenticio, espesor de la pared exterior 2mm, pared interior 3mm, potencia de calentamiento de 18kw, potencia de agitador 0.75kw	1			
85	Envasadora de acero inoxidable neumática para miel	Envasadora de acero inoxidable neumática para miel, semiautomática con tolva de abastecimiento, Voltaje: 110V/60Hz, incluido compresor: 1,380 rpm, flujo de volumen 40L/Min, presión 0.7 Mpa, Potencia 550w.	1			
86	Extractor de miel de acero inoxidable de 6 marcos con accesorios	Extractor de miel de acero inoxidable de 6 marcos con accesorios	1			
Subtotal Equipo Apícola						
87	Bebedero automático tipo campana para aves, capacidad de 100 a 130 aves	Bebedero automático, tipo campana para aves, de material plástico, capacidad de 100 a 130 pollos, capacidad en volumen de 200 ml., altura ajustable a la edad del pollo, permite abastecimiento constante de agua	38			
88	Comedero de tolva para aves de 10 kg	Comedero de tolva para aves con capacidad de 10 kg	48			
89	Comederos- alimentador para aves de 6kg	Comedero alimentador para aves 6 kg color naranja, manuales	19			
90	Criadora de aves, capacidad de hasta 1,500 aves	Criadora de aves, capacidad de hasta 1,500 pollos, con radiador de infrarrojos a gas con doble superficie radiante de acero inoxidable equipados con seguridad termoelectrónica, alta calidad, durabilidad y calor confortable, potencia 1500 watts	3			
91	Desplumadora de 3 a 5 aves/ciclo, motor eléctrico de 1.5hp, 220V	Desplumadora para aves, Capacidad de trabajo: 3 a 5 aves por ciclo (aprox. 150 a 200 aves por hora), Tiempo por ciclo: 15 a 30 segundos, Diámetro del tambor: 50 cm, Material de fabricación: Acero inoxidable, grado alimenticio, Número de dedos de caucho: 100 a 120 dedos, Motor Eléctrico, 1.5hp, 220V/60Hz, Consumo eléctrico: Aprox. 1.1 kW/h, Sistema de descarga: Lateral, con canal de desagüe para plumas, Peso aproximado: 80 a 100kg, Dimensiones aprox., Alto: 90 cm, Seguridad: Interruptor de emergencia, cubierta protectora.	4			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
92	Embudo mediano para matar pollos	Embudo mediano para matar pollos, fabricado en lámina galvanizada calibre 26, dimensiones diámetro superior 8", diámetro inferior 4", altura 10 con agarredera	22			
93	Gallina ponedora Hy-Line Brown de 17 semanas de edad en etapa de pre-postura	Gallina ponedora Hy-Line Brown, de 17 semanas de edad, próxima a iniciar la producción de huevos entre las 18 y 20 semanas. con un peso promedio de 1.4 a 1.5kg, con alta eficiencia productiva y buen comportamiento en sistemas de piso, con un rendimiento estimado de 320 a 340 huevos por ciclo productivo y un pico de postura de hasta 95%. Es una línea genética resistente, dócil y adaptable.	205			
Subtotal Equipo Avícola						
94	Bomba de aspersión de 20 litros con batería recargable	Bomba de aspersión, de batería, capacidad de 20 lts; Peso:5,8 kg; Presión máxima:5,5 bar / 80 lbf/pol ² , Duración de batería: 10 Horas, Híbrida	1			
95	Canoa de 850 litros, color negra	Canoa plástica de 850 litros: color negro, 52cm de alto y 3.07 metros de largo, con capacidad de 850 litros de agua. Fabricado de polietileno de alta densidad (HDP) de una sola pieza, diseño sin ángulos rectos, fácil de transportar y limpiar	21			
96	Estación de Energía Portátil 1,800 Watts	Estación de Energía Portátil 1,800 Watts (Similar: EcoFlow): Estación: Cuenta con una capacidad de 1024 Wh y una salida continua de 1800 W con picos de hasta 3600 W para arrancar equipos que requieren más energía. Usa batería de tipo LiFePO₄ (LFP), que le otorga mayor ciclo de vida: hasta 4000 ciclos manteniendo el 80 % de la capacidad. Viene equipada con 13 puertos: 6 salidas AC, USB-A, USB-C de alta potencia, salidas para auto, DC, etc., lo que permite alimentar varios dispositivos al mismo tiempo. Una de sus ventajas claves es la velocidad de recarga: con entrada de corriente alterna (AC) de hasta 1500 W completa su carga en unos 56 minutos. Si utilizas paneles solares pueden recargarla en aproximadamente 70 minutos (con entradas solares óptimas) y también soporta carga desde alternador o generador híbrido. Además, es relativamente portátil para lo que ofrece: pesa unos 12,5 kg (≈ 27,6 lb), con dimensiones compactas para su capacidad. Tiene caja resistente al agua/polvo (hermetismo IP65 en el pack de batería) y diseño robusto. También permite expansión hasta unos 5 kWh mediante baterías extra compatibles. <u>Panel solar:</u> El panel solar de 400 W de, tiene una dimensión de 1.02 m X2.36Mx0.02m. Posee una película protectora de ETFE y un alto nivel de resistencia IP de 68, las células solares pueden soportar ambientes desde húmedos. <u>Accesorios:</u> Cable panel solar a xt60 (5m), Panel solar 400w monocristalino tipo-n bifacial, 30mm tamaño del panel, Riel de aluminio (3550mm), Perno de anclaje tipo I p/riel estándar, Conector terminal p/soporte de panel (30 mm) para riel, Clip de conexión a tierra para conector central, Conector central p/soporte de panel (30 mm) para riel, Conector de tierra (30 mm) para riel, Cable solar negro, 6mm² (10awg), 1500vdc, rollo/328pies.	1			
97	Impresora Multifuncional inyección de tinta CMYK	Impresora Multifuncional, imprime, copia, escanea, conectividad wifi, inyección de tinta	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		CMYK, hasta 4,800x1,200 dpi, banda frontal de 250 hojas/alimentador automático de 35 hojas, pantalla LCD a color.				
98	Peachimetro digital para medir mezclas cosméticas	Peachimetro digital para medir mezclas cosméticas: pH digital 60-ww, 0-14pH, 0.001pH precisión del pH ± 0.01 pH, 1-3 puntos de calibración, rango de 32.0-212.0oF, alimentación 4 pilas AAA	1			
99	Purificador electrónico por Ozono, Capacidad de tratamiento: 3.0 L/m (180 L/h)	Purificador electrónico por Ozono. (2 fases). Capacidad de tratamiento: 3.0 L/m (180 L/h). Producción de O3: 40-80 mg/h. Input: AC 110-125V. Amperaje: 1ª. Consumo: 25W. Presión: Mínima 12 psi / Máxima: 100 psi (equipo), 90 psi (filtro). Conexión: 3/8". Cámara de Ozonización: Concentrador dieléctrico de polos concéntricos. Sistema de mezcla: Inyector Venturi. Indicadores: LED. Gabinete: Acero Inoxidable. Filtro: Polipropileno. Cartucho de Filtración: Multimedia con Carbon Block. Controles: Interruptor ON/OFF, Interruptor Concentrado O3. Dimensiones del equipo: 220x345 x185 mm. Peso parcial: 3.15 Kg.	1			
100	Sellador de bolsa con pedal 12" 110v 350w	Sellador de bolsa con pedal 12", sellado y corte de bolsas en un tiempo de 2 a 3 segundos. Voltaje: 110v 350w, Sellado máximo: 12 Pulgadas, Incluye: 1 Resistencia y Teflon de repuesto	9			
101	Selladora de banda continua vertical, adecuada para sellar bolsas de papel aluminio, bolsas de PE, BOPP, HDPE, LDPE.	Selladora de banda continua vertical, adecuada para sellar bolsas de papel aluminio, bolsas de PE, BOPP, HDPE, LDPE.	18			
102	Selladora de mordaza y de pedal, de 12 pulgadas 110v, 350w	Selladora de mordaza y pedal de 12 pulgadas, 110V, regulador de temperatura, 1/2pulgadas grosor de sello.	1			
103	Selladora térmica portátil eléctrica, 110 V, DC3v	Selladora térmica portátil, eléctrica, DC 3V, peso 560+50+190gramos, ancho de sellado 50cms, incluye la pistola de aire caliente	1			
104	Silla secretarial	Silla secretarial sin brazos, peso máximo 220 libras	11			
105	Sistema Solar Fotovoltaico de 2.8 kW	Sistema Solar Fotovoltaico de 2.8 kW. Potencia Instalada: 2.28kWp max DC, 2.8kW max AC. 1 inversor on grid de 2.8kW. 4 módulos fotovoltaicos de 570W. Soportería para el montaje y fijación de los módulos fotovoltaicos en techo. Canalización, cableado y conexiones DC y AC. Protecciones eléctricas de sobrecorriente en DC y AC. Puesta a tierra de equipos.	1			
106	Ventilador 24" Industrial de Piso, 2 velocidades, 120V, dimensiones 32" x 11" x 31"	Ventilador industrial de piso con 3 aspas de 24" de 2 velocidades, 120 voltios, frecuencia 60 Hz, Dimensiones del producto (largo x ancho x alto pulgadas) 32 x 11 x 31, construcción totalmente metálica de alta resistencia, motor industrial de alta velocidad, carro giratorio para el control direccional del flujo de aire, con ruedas para su fácil movilización.	11			
		Subtotal Otro Equipo				
		Total Equipo de producción y Procesamiento WE-FI	Total			

IX. ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS (INCLUIDOS LOS GASTOS DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y TODO GASTO QUE IMPLIQUE LA ENTREGA E INSTALACIÓN EN SITIO) EN EL SIGUIENTE LUGAR:

Lugar de entrega (En el Caserío, Aldea, municipio, Departamento Establecido)

Anexo 1 Lugar de entrega WEFI Beneficiario.

X. CERTIFICACIÓN ANTITERRORISTA

El Oferente, según su leal saber y entender, no proporcionó en los 10 años anteriores, y proporcionará adoptará todas las medidas razonables para garantizar que no proporciona, ni proporcionará a sabiendas, apoyo material o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, intente cometer, propugne, facilite o participe en actos terroristas, o que haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.

ACDI VOCA verifica asimismo que no figura en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: <https://www.sam.gov>; 2) el sitio web del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) establecido en virtud de la Resolución 1267 (1999) del CSNU (el "Comité 1267"): http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>.

El abajo firmante declara que está autorizado a firmar en nombre de la empresa arriba mencionada y a vincularla a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el documento original de solicitud de oferta de ACDI/VOCA.*.

Esta oferta es válida para 90 días.

_____	_____	_____	_____
Nombre impreso	Título	Firma	Fecha

*Este formulario es para comodidad del Oferente. En caso de que el Oferente decida presentar esta información en otro formato, deberá presentar y firmar esta portada para dar su consentimiento, tal y como se ha indicado anteriormente.